



TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

REPUBLICA 1857/61
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELEFAX: (5982) 924 55 33 - 924 51 00
C.P. 11800
e-mail advance@dcd.com.uy
<http://www.tintasadvance.com.uy>

SUPER TINTA SINTETICA

TIPO DE TINTA: Tinta sintética de alta concentración pigmentaria .

APLICACION: Depende del producto complementario con el cual va a ser mezclado, no aconsejamos su uso sola. Puede ser utilizado en papeles, cartones, interlon, chapa, maderas, cartulinas, carton plast, etc.

RETARDADOR: Super retardador 140.

DILUYENTE: Aguarrás

ADHERENCIA: Muy buena, siempre que sea mezclada con el producto complementario en las proporciones indicadas y sea aplicada sobre el material correcto.

ELASTICIDAD Y PODER CUBRITIVO: Igual adherencia.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE: Excelente, siempre que este mezclada en las proporciones recomendadas.

*** PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ***

BARNIZ PLANOGRAF

APLICACION: Para la preparación de tintas plata o oro, para impresión de papeles, chapa esmaltadas, cartulinas, etc.

PROPORCION: En peso, 75 % de barniz y 25 % de polvo de oro o plata.

BARNIZ CALCOMANIA

APLICACION: Para la preparación de una tinta de alto brillo en mezcla con super tinta sintética también se utiliza como barniz de sobre impresión de autoadhesivos.

PROPORCION: 50 % de barniz y 50 % de super tinta sintética.

BARNIZ UNIVERSAL

APLICACION: Para la preparación de tintas brillantes de mayor resistencia mecánica en mezcla con super tinta, para la impresión sobre plásticos tratados, chapa esmaltada madera, corcho, papeles, cartulinas etc.

PROPORCION: 50 % de barniz y 50 % de super tinta sintética.

TIEMPO DE SECADO PARA LOS TRES BARNICES: Tres a cuatro horas, dependiendo de la descarga de tinta, temperatura y humedad ambiente .

TINTA SINTETICA MATE

APLICACION: Para dar terminación mate en mezcla con super tinta sintética.

PROPORCION: 70 % de tinta sint. mate y 30 % de super tinta sintética.

BASE ESTAMPADO

APLICACION: Para impresiones semi- brillo sobre papel grueso, cartulina, interlon etc.

PROPORCION: 80 % de base estampado y 20 % de super tinta sintética.

Toda la información que consta en este boletín son el resultado de estudios detallados y representa lo mejor de nuestros conocimientos, pero no constituyen una garantía, la variedad de material utilizado como las condiciones de operación y producción puede afectar la calidad de este producto, es de responsabilidad del usuario, determinar si el producto cumple como se espera durante la impresión, vida útil de la impresión, post-impresión y embarque para el uso final. Toda asociación con el uso de este producto es limitado al valor del mismo, por lo cual recomendamos siempre realizar ensayos previos al inicio de la producción.
